



Guidage par tiges de 10mm



Guidage par câble de 3mm



Support fixation mur/sol

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
5000	3000	870

Classe II
Selon Norme EN13561



Classe I
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT (1018-TIGES)						
3000	3500	4000	4500	5000	L	H
						1500
						2000
						2500
						3000

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT (1018-CÂBLE)						
3000	3500	4000	4500	5000	L	H
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

130

185

FACE

115

180

PLAFOND

130

185

ENTRE MURS

60

PROFIL CHARGE

TIGES INOX 10mm

CÂBLE INOX 3mm

⚠ Pour installations entre murs

MANŒUVRE

MANUEL

MOTEUR (Standard iO)

EN OPTION

MOTEUR (SecureStop)

EN OPTION

MOTEUR (SolaireBrel)

EN OPTION

CERTIFIÉ

MARQUE CE

VISSERIE

VISSERIE

LAQUÉ

COULEURS BASE

Blanc

Ral 1013

Ral 7016

Ral 7016 Texturé

Bronze Texturé

Noir Texturé

Ral 8014 Texturé

Argent Texturé

COULEURS STANDARD

Ral 8014

Ral 8017

Ral 8019

Ral 7035

Inox

Ral 7022

Ral 6005

Ral 6009

Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS APP

