



Système de guidage par Câble de 4mm



Système de guidage par Guide



Système de guidage par Guide ZIP

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
2000	2000	730

Classe III

Selon Norme EN13561



4003 ZIP - Classe III
4003 GUIDE - Classe III
4003 CÂBLE - Classe II

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					L	H
1000	1250	1500	1750	2000		
					1000	
					1250	
					1500	
					1750	
					2000	

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION




FACE
(Fixation Coffre)



PLAFOND
(Fixation Coffre)




ENTRE MURS
(Fixation Guides)




80
PROFIL COFFRE



26
PROFIL CHARGE



33
GUIDE LATERAL ZIP



30
GUIDE LATERAL

Incompatible
avec Câble

MANŒUVRE



MOTEUR
(Rapide)



MOTEUR
(Solaire-Somfy)
EN OPTION



MOTEUR
(Batterie-RTS)
EN OPTION

CERTIFIÉ



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE




Blanc



Ral 1013



Ral 7016
Texture



Argent
Texture



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014
Texturé



Argent
Texturé

COULEURS STANDARD




Ral 8014




Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035
Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS APP

