



Système de guidage par Câble de 4mm



Système de guidage par Guide



Système de guidage par Guide ZIP

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
4000	3000	840

Classe III  
Selon Norme EN13561



4005 ZIP - Classe III  
4005 GUIDE - Classe III  
4005 CÂBLE - Classe II

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2000	2500	3000	3500	4000	L / H
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Classe III    38 km/h Classe II    29 km/h Classe I

## INSTALLATION




FACE  
(Fixation Coffre)



PLAFOND  
(Fixation Coffre)



ENTRE MURS  
(Fixation Guides)




PROFIL COFFRE



PROFIL CHARGE



GUIDE LATERAL ZIP



GUIDE LATERAL

Incompatible avec Câble

## MANŒUVRE



MOTEUR  
(Rapide + Silencieux)  
STANDARD



MANUEL  
EN OPTION



MOTEUR  
(SecureStop)  
EN OPTION



MOTEUR  
(Solaire)  
EN OPTION

## CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

## COULEURS BASE



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016  
Texturé



Bronze  
Texturé



Noir  
Texturé



Ral 8014  
Texturé



Argent  
Texturé

## COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS  
APP



www.mecanotoldo.com

4005 8