



Système de guidage par Câble de 4mm



Système de guidage par Guide



Système de guidage par Guide ZIP

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
<b>4000</b>	<b>3000</b>	<b>840</b>

Classe III  
Selon Norme EN13561



48 km/h

4005 ZIP - Classe III

4005 GUIDE - Classe III

4005 CÂBLE - Classe II

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2000	2500	3000	3500	4000	L / H
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Classe III

38 km/h Classe II

29 km/h Classe I

## INSTALLATION




FACE  
(Fixation Coffre)



PLAFOND  
(Fixation Coffre)



ENTRE MURS  
(Fixation Guides)



100



41



50



30

Incompatible avec Câble

## MANŒUVRE



MOTEUR  
(Rapide)



MANUEL



MOTEUR  
(Solaire-Brel)



MOTEUR  
(Solaire-Somfy)

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION


## CERTIFIÉ



MARQUE CE




VISSEURIE




LAQUÉ


## COULEURS BASE



Blanc



Ral 1013



Ral 7016  
Texture




Ral 7016



Bronze  
Texturé



Noir  
Texturé




Ral 8014  
Texturé




Argent  
Texturé


## COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS APP

