



Profiles en aluminium



Guides en aluminium de 120x40



Vérouillage des guides par tirettes

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
5000	3000	840

Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT						
3000	3500	4000	4500	5000	L	H
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I


INSTALACIÓN




FACE
(Fixation Guides)




ENTRE MURS
(Fixation Guides)



COFFRE



PROFIL CHARGE



GUIDE LATERAL

MANŒUVRE



MANUEL
(Treuil ER)



MOTEUR
(Standard iO)
EN OPTION



MOTEUR
(SecureStop)
EN OPTION



MOTEUR
(SolaireBrel)
EN OPTION

Treuil étroit et renforcé

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014
Texturé



Argent
Texturé

COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com