

Profilés en aluminium



Bras Arko avec sangle textile



Éclairage LED intégré dans le profil coffre (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
2000	2380	6000
2500	2890	6000
3000	3470	6000
3500	3970	6000
4000	4480	6000

Classe **II**
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT							
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	L
							2000
							2500
							3000
							3500
							4000



49 km/h Classe **III**

38 km/h Classe **II**

29 km/h Classe **I**


INSTALLATION

295
216



FACE

293



PLAFOND

MANŒUVRE



MOTEUR
(Standard iO)

EN OPTION



MOTEUR + TREUIL
(Moteur CSI)
(Installation Face)

EN OPTION



MOTEUR
(Solaire-Brel)

EN OPTION




MOTEUR
(Radio-SIMU)

EN OPTION



LED
(Profil Coffre)



AUVENT

CERTIFIÉ



MARQUE CE




GEOMET® 321



VISSEERIE

LAQUÉ

COULEURS BASE




Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texture



Bronze
Texture



Noir
Texture



Ral 8014
Texture



Argent
Texture

COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP

