

Perfiles en aluminio



Sistema de guiado por Varillas de 10mm



Sistema de guiado por Guía ZIP

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
5000	3000	840

Clase III  
Según norma EN13561



4006 ZIP - Clase III  
4006 VARILLA - Clase II

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
3000	3500	4000	4500	5000	L/A
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I

## INSTALACIÓN



FRONTAL  
(Fijación Soportes)




TECHO  
(Fijación Soportes)




ENTRE PAREDES  
(Fijación Guías)


**Incompatible con Varillas**



PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUIA LATERAL ZIP

## ACCIONAMIENTO



MOTOR IO  
STANDARD



MANUAL  
OPCIONAL



MOTOR (SecureStop)  
OPCIONAL




MOTOR (SolarBrel)  
OPCIONAL

## OPCIONES



TRANSPARENTE Completo



TRANSPARENTE Combinado

(CONFECCIÓN A TESTA)

## CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO



Debido a los cambios de la temperatura exterior, el PVC transparente se puede estirar o contraer.

## COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014 Texturado



Plata Texturado

## COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN APP



www.mecanotoldo.com