



Perfiles en aluminio



Sistema de toldo multibrazo



Iluminación LED integrada (opcional)

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS				
SALIDA	2-Brazos	3-Brazos	4-Brazos	LÍNEA MÁXIMA
1500	1930	2750	4100	12000
1750	2180	3130	4610	12000
2000	2520	3630	5270	12000
2250	2770	4000	5770	12000
2500	3020	4380	6270	12000
3000	3600	5260	7440	12000
3500	4110	6010	8450	12000

Más de 7000 de línea, se sirve DESMONATDO


Clase II
Según norma EN13561




ABACO CLASIFICACION AL VIENTO									
5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	L	S
2	2	3	3	4	4	5	5	1500	
2	2	3	3	4	4	5	5	1750	
2	2	3	3	4	4	5	5	2000	
2	2	3	3	4	4	5	5	2250	
2	2	3	3	4	4	5	5	2500	
2	2	3	3	4	4	4	5	3000	
2	2	2	3	3	4	4	4	3500	

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I Número de brazos



INSTALACIÓN




FRONTAL



TECHO



FRONTAL
(Sombrex)



TECHO
(Sombrex)

ACCIONAMIENTO




MOTOR
(Standard iO)

OPCIONES



LED
(Brazos)



SOMBREX
(Max 4000m de línea)

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Bronze
Texturado



Negro
Texturado



Ral 8014
Texturado



Plata
Texturado

COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN
APP

