



Perfiles en aluminio



Brazos Arko con cinta Téxtil



Iluminación LED integrada en el perfil cofre (opcional)

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
SALIDA	LÍNEA MÍNIMA	LÍNEA MAXIMA
2000	2380	6000
2500	2890	6000
3000	3470	6000
3500	3970	6000
4000	4480	6000

Clase II
Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO							
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	L
							2000
							2500
							3000
							3500
							4000

49 km/h Clase III


38 km/h Clase II

29 km/h Clase I


INSTALACIÓN



216



FRONTAL




4°
65°



293

TECHO



60°

ACCIONAMIENTO



MOTOR



MOTOR CSI
(Solo inst. Frontal)
OPCIONAL



MOTOR
(Solar-Brel)
OPCIONAL



MOTOR
(Radio-SIMU)
OPCIONAL

OPCIONES



LED
(Perfil Cofre)



TEJADILLO


CERTIFICACIONES



MARCA CE




TORNILLERIA



LACADO


COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Bronce
Texturado



Negro
Texturado




Ral 8014
Texturado



Plata
Texturado


COLORES STANDARD




Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN APP

